



Môj projekt
sa podarí vďaka OBI



Nákupný zoznam:

Příklad na 20 m²	Vaša spotreba	Nástroje
22 m²	Dlažba	Rukavice/ochrana na kolena
*	Soklové dlaždice	Zúbkovaná špachtľa
50 kg	Lepidlo na dlaždice	Rezačka na sklo/obkladačky
*	Vyrovnávacia hmota	Stroj na rezanie obkladačiek
2 l	Penetračný náter	Murárska šnúra/šnúra na rohy
	Emulzia na zvýšenie priľnavosti	Meracie pásmo alebo meradlo
15 kg	Škárovacia malta	Vodováha
45 ml/bm	Silikón	Zrovnávacia lata
*	Vymedzovacie krížiky	Ceruzka
		Kliešte na obklady
		Gumová stierka
		Kartušová pištoľ
		Špongia a vedro
		Stieradlo so špongiou
		Štetec
		Vířačka s miešacím nastavcom
		Stavebné vedro
		Pilník

* podľa potreby



Položenie dlažby v interiéri

OBI



Krok za krokom

Položenie dlažby

1. Pri tejto práci je najdôležitejšia správna kontrola a príprava podkladu. Práca bez námahy môže prebiehať len na čistom, suchom a rovnom podklade s dobrou nosnosťou.
2. Dlaždice sú v rôznych farbách, veľkostiach a skupinách oderu (I – V). Lep a vyrovnávaciu hmotu si vyberte podľa podkladu (betón, drevené podlahy, drevotrieskové dosky, podlahové vykurovanie) a miestnosti.
3. Pri všetkých materiáloch dbajte na pokyny výrobcov a na pokyny na spracovanie.

Pracovný postup:



1. Všetky podklady musia byť čisté, suché, rovné, nosné a bez prachu. 2. Drobné prasklinky a nerovnosti zatrite stierkou alebo murárskou lyžicou, prípadne zarovnajete vyrovnávacou hmotou. 3. Pred položením dlaždíc by ste mali naniesť základný náter. Rozotrite penetračný náter alebo emulziu na zvýšenie prínavosti širokým štetcom alebo maliarskym valčekom. V oblastiach striekajúcej vody je potrebné ešte dodatočné tesnenie.



4. Odmerajte presne plochu miestnosti a označte si stred izby. Najprv skúste položiť dlaždice do križa. 5. Nechajte lepiacu zmes odstáť stanovený čas a potom ju rovnomerne rozotrite stierkou alebo murárskou lyžicou. Použite prípravené lepidlo na dlaždice. Pri drevotrieskových doskách alebo pri podlahovom kúrení použite flexibilné lepidlo. 6. Prechádzajte po lepidle zubkovanou špachtľou, až kým nevznikne rovná plocha. Podľa času spracovania postupujte po 1 – 1,5 m². Veľkosť zubov zubkovanej špachtle závisí od profilu zadnej strany dlaždíc, ich veľkosti a od podkladu.



7. Ukladanie prvého radu začnite od stredového bodu. V pravouhlých miestnostiach natiahnite po zemi od stredu a rovnobežne so stenami vymedzovaciu šnúru. Prvý rad dlaždíc položte podľa vymedzovacej šnúry a začnite pri nej so stredom dlaždice alebo škárou. Ďalšie dlaždice položte pozdĺž steny. 8. Dlaždice zatlačajte ľahkým otáčavým pohybom do lepidlového podkladu. Použite vymedzovacie križiky na dodržanie správnych vzdialeností medzi dlaždícami. Následne jemne poklepte dlaždice gumovým kladivom. 9. Rovné hrany pri rezaní okrajových dlaždíc dosiahnete pomocou rezačky na dlažbu. Narežte dlaždicu na glazúrovanej strane a prelomte ju cez narezanú hranu.



10. Všetky okrúhle otvory v obkladačkách vyrežte milimeter po milimetri dierkovacími kliešťami na obkladačky (zobákovité kliešte) alebo vítačkou s nadstavcom na frézovanie dier. 11. Ak chcete nalepiť soklové lišty k stene, ponechajte medzi nimi a dlaždícami minimálny odstup aspoň jednej škáry. 12. Pri prechodoch medzi miestnosťami a obkladmi musí byť dilatačná škára rovnej šírky.



13. Pred škárovaním vyčistite škáru dreveným klinom. Ak ste použili flexibilné lepidlo, použite aj flexibilnú škárovaciu hmotu. Nasadte si pri jej spracovaní gumené rukavice. 14. Škárovaciu hmotu vylejte na dlažbu a priečne ju vtierajte gumovou stierkou do medzier. 15. Prebytočnú hmotu siahnite stierkou. Po zaschnutí odstráňte nečistoty vlhkou špongiou.



16. Všetky dilatačné či rohové škáry vyplňte trvalo elastickou hmotou (napr. silikónom). Okraje škár oblepte z oboch strán maliarskou páskou. Silikón vtlačajte do škár kartušou. Po vyhladení (hladidlom na škáry) siahnite maliarsku pásku šikmo smerom dozadu a bočne smerom od škáry.

Tip: Keďže sa dlaždice (v závislosti od značky) môžu farebne trochu líšiť, odporúčame si striedavo vybrať dlaždice aspoň z troch balení. Jedno balenie by ste si mali nechať do zásoby pre prípadné opravy.

